

Pikapalopostikaappi PALOMESTARI 2953 lämpöeristetty

Palomestari 2953 AE 200W/230V pikapalopostikaappi on lämpöeristetty pikapalopostikaappi lämmittimellä. Kaappi on tarkoitettu kylmiin tiloihin, joissa lämpötila on alle 0°C. Pikapalopostin syöttöletku on varustettu sulkuventtiilillä. Letkukela on asennettu kääntövarteen, joka kääntyy 180 astetta. Kela voidaan helposti poistaa kaapista asennuksen ajaksi, jolloin yksi asentaja voi suorittaa työn.

Ei sovellu asennettavaksi ulkotiloihin tai syövyttäviin ympäristöihin.

- / Pinta- tai uppoasennettava pikapalopostikaappi
- / Peitelista saatavilla erikseen kaapin upotukseen
- / Kaapin vakioväri on harmaa - muut sovittavissa
- / Kaappi on vuorattu 20 mm eristeellä
- / Ovi on varustettu kumitiivisteellä ja saranoilla oikealla
- / 200W/230V termostaattiohjattu lämmityselementti
- / Kahdella sivulla Ø35 mm läpivientiaihiot tuloputkistolle
- / Pakkasen kestävyys -35°C tuulettomassa tilassa
- / Käyttöventtiili 1"
- / Suihku-/sumu-/sulkusuutin
- / Kaappi ja kelan päädyt ovat polttomaalattua terästä
- / Kelakeskiö messinkiä ja komposiittia
- / Valmistettu standardin EN 671-1 vaatimusten mukaisesti ja CE-hyväksytty



TUOTE	LVI-NRO	LETKUPITUUS / Ø	MITAT mm	VÄRI
50577	2951 905	30 m / 25 mm	L 795 x K 795 x S 265	Harmaa RAL 7040
Peitelista				
58671	2954 369	Peittää 25 mm raon	795 x 795	Harmaa RAL 7040