

ISOVER PYRO

Updated 12.02.2020 Printed 31.03.2020

ISOVER PYRO soveltuu rakenteellisiin suojaverhouksiin. ISOVER PYRO tarjoaa tehokkaan palosuojauksen betonilaatan alapuoliseen eristykseen jopa REI 180 -luokkaan saakka.

ISOVER PYRO on jäykkä kivivillalevy. ISOVER PYRO on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER PYRO on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.



Käyttö

ISOVER PYRO soveltuu paloteknisiin suojaverhouksiin. ISOVER PYRO tarjoaa tehokkaan palosuojauksen betonilaatan alapuoliseen eristykseen. Tuotepaksuus on aina 20 mm. Samalla saat myös lisälämmönerityksen kohteeseen sekä äänenvaimennuksen.

Asennus

ISOVER PYRO kiinnitetään Dexaflam B -laastilla. 15 kg laastiastia riittää yhdelle paketille eli 5 m² ISOVER PYRO -levyä.

Tuotevalikoima

ISOVER PYRO -levyn leveys on 500 mm ja pituus 1000 mm. Levyä on saatavana vain paksuudessa 20 mm, jolla toteuttaa kaikki eristyskohteet.

Pakkaus

Muovipaketti ja lavapakkaus.

Käsittely ja varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Varastointi säältä suojattuna.

Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

	Arvo
Käyttökohde	Rakenteiden palosuojaus, betonilaatat.
Korkein käyttölämpötila	700 °C
Lämmönjohtavuus	0,039 W/m K
Palo-ominaisuus	A1 - Europaloluokka
Pinnoite	Ei.