

## TECH Loose Wool HT

Updated 12.12.2018 Printed 24.03.2020

**Kivivillamatto korkeiden lämpötilojen sullontaeristykseen.  
Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettaviin eristyskohteisiin,  
kuten putkikäyrät ja eristettävät kolot.**



## Tuotekuvaus

TECH Loose Wool HT on sullontaeristykseen tarkoitettu päällystämätön kivivillamatto, josta on helppo katkoa tarvittavan kokoinen eriste. Tuote on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. Lisäksi se on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista kasvualustaa.

## Käyttö

Tuotetta käytetään lämpöeristeenä pääasiassa teollisuuden korkean lämpötilan sullontaeristyskohteissa. Teollisuuseristyksen suunnittelukoodi SFS 3976 MW-LW.

## Asennus

Eristyksen asennus SFS3978 mukaisesti.

## Tuotevalikoima

TECH Loose Wool HT toimitetaan rullattuna 12 kg säikeissä. Rullan leveys on 1200 mm.

## Pakkaus

Muovipakkaus lavalla.

## Käsittely ja varastointi

Pakkausten ja tuotteiden käsittelyssä tulee noudattaa pakkauksessa tai valmistajan toimittamassa erillisessä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

## Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.

	<b>Arvo</b>
<b>Käyttökohde</b>	Sullontavilla korkeisiin lämpötiloihin.
<b>Korkein käyttölämpötila</b>	+700 °C
<b>Lämmönjohtavuus</b>	0,042 W/mK, keskilämpötilassa 50°C; 0,050 100°C; 0,072 200°C; 0,087 250°C
<b>Palo-ominaisuus</b>	A1
<b>Pinnoite</b>	Ei