

# PALOVARTIJA 2954 MALLI PV 285 pysty

**TUOTEKORTTI**

8.9.2020

Sivu 1 / 1

**CE** EN671-1

TUOTEKORTTI

Palovartija 2954 kaapin kela on varustettu sulkuventtiilillä. Kela on asennettu oveen, joka kääntyy 180 astetta. Kela voidaan helposti poistaa kaapista asennuksen ajaksi, jolloin yksi asentaja voi suorittaa työn. Kaappi on varustettu erillisellä tilalla sammuttimelle.

/ Pinta- tai uppoasennettava pikapalopostikaappi

/ Käyttöventtiili 1"

/ Kela irrotettavissa asennuksen ajaksi

/ Tila sammuttimelle

/ Valmistettu standardin EN 671-1 vaatimusten mukaisesti ja CE-hyväksytty



TUOTE	LVI-NRO	LETKUPITUUS / Ø	MITAT mm	VÄRI
<b>50922</b>	295 4636	30 m / 19 mm	L 695 x K 1005 x S 285	Harmaa RAL 7040
<b>50922V</b>	295 1911	30 m / 19 mm	L 695 x K 1005 x S 285	Valkoinen RAL 9016
<b>50927</b>	295 4640	30 m / 25 mm	L 695 x K 1005 x S 285	Harmaa RAL 7040
<b>50929V</b>	295 4641	30 m / 25 mm	L 695 x K 1005 x S 285	Valkoinen RAL 9016
<b>Peitelista</b>				
<b>58672</b>	295 5613	Peittää 25 mm raon	1005 x 695	Harmaa RAL 7040
<b>58673V</b>	295 1913	Peittää 25 mm raon	1005 x 695	Valkoinen RAL 9016

**FIRESAFE**

*Firesafe on Pohjoismainen markkinajohtaja rakenteellisen paloturvallisuuden alalla. Tuotamme tarkastus-, huolto-, asiantuntija- ja suunnittelupalveluita sekä urakointia. Yhtiö on alkuperältään norjalainen, toimimme omien yhtiöittemme kautta Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.*

*Firesafe Finland Oy  
Mestarintie 8, 01730 Vantaa*

*Tel. 09 6158701  
asiakaspalvelu@firesafe.fi*

*www.firesafe.fi  
Y-tunnus: 0159152-7*