

# RUISKUMESTARI 2952 MALLI R175/230

**TUOTEKORTTI**

8.9.2020

Sivu 1 / 1

**CE** EN671-1

TUOTEKORTTI

Ruiskumestari 2952 R175/230 kela on varustettu sulkuventtiilillä ja seinätelineellä, mikä helpottaa sen asennusta.

- / Pinta-asennettava avokela
- / Letkuohjain rullilla
- / Käyttöventtiili 1"
- / Pyörimissuunta vaihdettavissa
- / Asennusteline
- / Valmistettu standardin EN 671-1 vaatimusten mukaisesti ja CE-hyväksytty



TUOTE	LVI-NRO	LETKUPITUUS / Ø	MITAT	VÄRI
50008	2952 030	30 m / 19 mm	Ø 600 S 175 mm	Punainen RAL 3001
50018	2952 050	30 m / 25 mm	Ø 600 S 230 mm	Punainen RAL 3001
50020	2952 064	Ilman letkua / 19 mm	Ø 600 S 175 mm	Punainen RAL 3001
50021	2952 062	Ilman letkua / 25 mm	Ø 600 S 230 mm	Punainen RAL 3001

**FIRESAFE**

*Firesafe on Pohjoismainen markkinajohtaja rakenteellisen paloturvallisuuden alalla. Tuotamme tarkastus-, huolto-, asiantuntija- ja suunnittelupalveluita sekä urakointia. Yhtiö on alkuperältään norjalainen, toimimme omien yhtiöittemme kautta Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.*

Firesafe Finland Oy  
Mestarintie 8, 01730 Vantaa

Tel. 09 6158701  
asiakaspalvelu@firesafe.fi

www.firesafe.fi  
Y-tunnus: 0159152-7