

FIRESAFE HIILIDIOKSIDISAMMUTIN K5FR-A 5 kg 89B

TUOTEKORTTI

14.5.2024

Sivu 1 / 1

Tuotenumero: 600282

CE

Käyttöalueet

Firesafe CO₂-sammutin sisältää hiilidioksidia, jonka mukaan laite kuuluu paloluokkaan B. B-paloluokan sammuttimet on tarkoitettu palavien nesteiden, kuten bensiinin, öljyn, lakan ja maalin sammuttamiseen. Hiilidioksidi tarjoaa puhtaan sammutuksen ilman tarvetta jälkisiivoukselle, ja soveltuu näin ollen myös tiloihin, joissa säilytetään kalliita mekaanisia laitteita tai sähköasennuksiin, joissa jännite voi olla enintään 1000 voltia. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

Tyypillisiä käyttöalueita: Teollisuus, julkinen sektori, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, tietokonekeskukset, laboratoriot, sairaalat, maalikaupan ala, kemiallinen teollisuus. Hiilidioksidi sammuttaa puhtaasti ilman jäännösmateriaalia ja soveltuu siksi tiloihin, jotka sisältävät kalliita mekaanisia tai elektronisia laitteita sekä julkisiin tiloihin, joissa tulee välttää jauheen tai vaahdon aiheuttamia sammutusvahinkoja.

Näin hiilidioksidi toimii

CO₂ on väritön, myrkytön kaasu, joka on raskaampaa kuin ilma, kiehumispiste -56 °C /jäätympiste -78 °C. CO₂:n vaikutus perustuu tulen tukahduttamiseen. CO₂-kaasu syrjäyttää hapen ja levittäytyy paloalueen ylle "peittona".

Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälelin asennuspaikan mukaan. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Firesafe-huolto-ohjeita.

TEKNISET TIEDOT

Palo- /teholuokka	B / 89B
Toimintalämpötila	-30 ° C / + 60 ° C
Sammutusaine	CO ₂
Määrä	5 kg
Tyhjennysaika	13,5 s
Heittoetäisyys	3–5 m
Toimintapaine	174 Bar
Sylinterimateriaali	Teräs
Mitat	Paino 13,8 kg, korkeus 740 mm, halkaisuja 136 mm
Malli	K5FR-A
Tuotenumero	600282
EAN-koodi	7320896002821
EN3-7 testiraportti	MPA 20161406-PR60
MED sert	MEDB00001 HJ
Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark

