



FIRESAFE VAAHTOSAMMUTIN SD6P 6 l 34A 144B PFAS-VAPAA

TUOTEKORTTI

16.5.2025

Sivu 1 / 1

Tuotenumero: 07008

CE

Käyttöalueet

Firesafe 6 l PFAS-vapaa vaahtosammutin teholuokalla 34A 144B on täysin fluoriton vaahtosammutin ja soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan palojen sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. PFAS-vapaa vaahtosammutin tarjoaa yhtä hyvän sammutustehon, kuin tavallinen vaahtosammutin, mutta ilman haitallisia kemikaaleja. Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvavälimä.

Tyypillisiä käyttöalueita: Teollisuus, julkinen sektori, verstaat, maatalous, merenkulku ja offshore.

Näin vaahto toimii

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. **PFAS-vapaa** vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä 5 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikan mukaan. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Firesafe-huolto-ohjeita.

TEKNISET TIEDOT

Paloluokka	AB
Teholuokka	34A 144B C
Malli	SD6P
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C
Sammutusaine	Premix
Määrä	6 l
Tyhjennysaika	35 s
Heittoetäisyys	4 m
Sylinterimateriaali	Teräs
Mitat	Paino 10,5 kg, korkeus 540 mm, halkaisuja 170 mm
Tuotenumero	07008
EAN-koodi	5903031518665
Sähkönumero	6400564
LVI-numero	2961210
Takuu	2 vuotta
Sertifiointi	EN3-7, CE

