



# FIRESAFE VAAHTOSAMMUTIN SD6E 6 l 21A 113B PFAS-VAPAA

## TUOTEKORTTI

16.5.2025

Sivu 1 / 1

Tuotenumero: 07011

CE

### Käyttöalueet

Firesafe 6 l PFAS-vapaa vaahtosammutin teholuokalla 21A 113B on täysin fluoriton vaahtosammutin ja soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan palojen sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit. PFAS-vapaa vaahtosammutin tarjoaa yhtä hyvän sammutustehon, kuin tavallinen vaahtosammutin, mutta ilman haitallisia kemikaaleja. Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

**Tyypillisiä käyttöalueita:** Teollisuus, julkinen sektori, verstaat, maatalous, merenkulku ja offshore.

### Näin vaahto toimii

Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. **PFAS-vapaa** vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

### Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä 5 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

### Huolenpito ja tarkistus

Tarkastus ja huolto suoritetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikan mukaan. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen Firesafe-huolto-ohjeita.

### TEKNISET TIEDOT

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Paloluokka          | AB                                               |
| Teholuokka          | 21A 233B C                                       |
| Malli               | SD6E                                             |
| Toimintalämpötila   | 5 °C / +60 °C                                    |
| Sammutusaine        | Premix                                           |
| Määrä               | 6 l                                              |
| Tyhjennysaika       | 35 s                                             |
| Heittoetäisyys      | 4 m                                              |
| Sylinterimateriaali | Teräs                                            |
| Mitat               | Paino 10,5 kg, korkeus 555 mm, halkaisuja 170 mm |
| Tuotenumero         | 07011                                            |
| EAN-koodi           | 5903031523034                                    |
| Sähkönumero         | 6400563                                          |
| LVI-numero          | 2961209                                          |
| Takuu               | 2 vuotta                                         |
| Sertifiointi        | EN3-7, CE                                        |

