



# FIRESAFE FT Seal Pad

Firestop Pad for Electrical Plastic Sockets

## TUOTTEEN KUVAUS

FIRESAFE FT Seal Pad käytetään muovisissa sähköseinärasioissa ja kattorasioissa, jotka on asennettu joustavien rakenteiden paloluokiteltuihin seiniiin ja kattoihin ja jotka täyttävät palonkestävyysluokan EI 60 – EI 120.

FIRESAFE FT Seal Pad on tuote, joka on suunniteltu erityisesti tavallisiin muovisiin seinä- tai kattorasioihin. Tuote on helppo asentaa muovirasian sisään ilman työkaluja, sillä FIRESAFE FT Seal Pad -tiivesteen takana on itseliimautuva teippi.

FIRESAFE FT Seal Pad koostuu paisuvasta grafiittimateriaalista, joka laajenee nopeasti noin 200°C lämpötilassa 10 kertaa alkuperäiseen kokoon verrattuna, mikä sulkee muovirasian tulipalon sattuessa. Tuotteen mitat ovat 50 mm x 50 mm x 6 mm, joten se vie hyvin vähän tilaa sähköseinä- tai kattorasiasassa.

## SERTIFIOINNIT/ PALONKESTÄVYYS/ TUOTENUMERO/ EL-NUMERO

- FIRESAFE FT Seal Pad on testattu standardien NS-EN 1366-3 (2009) ja EN 13501-1/2 mukaisesti.
- Sertifioitu ETA-16/0093:n mukaisesti.
- Palonkestävyys EI 30 - EI 120, laajat käyttöalueet seinille ja lattioille
- Paloluokiteltut seinät EN 1363-1:n mukaan: Kipsilevy- tai muuraus/valurakennetiheys 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 100 mm.
- Standardin EN 1363-1 mukaiset paloturvalliset lattiat: Muuratut/valurakenteet (tiheys 600 - 650 kg/m<sup>3</sup>) ≥ 150 mm.
- Katso lisätietoja DoP:stä osoitteessa [www.firesafe.fi](http://www.firesafe.fi).
- FIRESAFE-tuotenumero: 100094 / EI-NUMERO (NO): 12 178 01, EI-NUMERO (SE): 14 206 24, EI-NUMERO (FI): 60 105 13.
- FIRESAFE FT Seal Pad täyttää BREEAM-projektien vaatimukset.

## ASENNUS

Katso FIRESAFE FT Seal Pad asennusohjeet.

## PAKKAUS

Pahvikotelo (10 kpl FIRESAFE FT Seal Pad).

## SÄILYTYS / SÄILYTYSAIKA

Varastoi kuivassa paikassa +5°C - +30°C. Varastoi kuivassa; säilytetään parhaiten viileässä, pimeässä.

- Avaamattomassa pakkauksessa säilyvyys rajaton. Pitäisi valvoa 10 vuoden kuluttua.

## TURVALLISUUSOHJEET

Ei erityisiä rajoituksia.

Katso FIRESAFE FT Seal Pad erillinen käyttöturvallisuustiedote.

TUOTTEEN TIETOLOMAKE

Päivämäärä: 03.03.2026  
Tark.: 00  
Tarkastuspäivä:  
Laatinut: MBM  
Hyväksynyt: PP  
Eurooppalaiset hyväksynnit:  
ETA-16/0093  
DoP.nr.: FIR/PP/PAD-09-05-2016  
CE 0960



Pahvipakkaus: 10 kpl FIRESAFE FT Seal Pad

FS-Art.nro.: 100 094

EI-numero (FI): 60 105 13

EAN-koodi: 7070800101682



FIRESAFE FT Seal Pad

Mitat: 50 mm x 50 mm x 6 mm

FIRESAFE

Kaikkia tässä tietolomakkeessa annettuja tietoja on tarkasteltava testeistä saatuina normatiivisina arvoina ja tästä tuotteesta saamamme kollektiivisen tietämyksemme ja kokemuksemme perusteella. Näitä tietoja ei saa käyttää muiden testien tai järjestelmien perustana tai varmentamiseen. Firesafe AS ei vastaa tuotteen muusta käytöstä tai virheellisestä käytöstä. Käyttäjää vastaa siitä, että hän käyttää tämän asiakirjan uusinta versiota. Asian voi tarkistaa verkkosivuiltamme osoitteesta [www.firesafe.no](http://www.firesafe.no). Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman Firesafe AS:n kirjallista lupaa.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, PO Box 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo, Norja Puhelin: +47 22 72 20 20. Puhelin: +47 09 110.  
S-posti: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no)